

CÔNG TRÌNH DỰ ÁN TIÊU BIỂU

Sử dụng dây điện chống cháy CAVIHAN



Trường mầm non Hoa Trạng Nguyên, Phố Yên



CT Xây dựng Tùng Lâm - Ba Vì - HN



Nhà Hàng Việt Hạc - Sơn La



Nhà Anh Toán - Tdp Yên Mỹ - P. Hồng Tiến - Phố Yên



led aladanh

DÂY LED THỊ PHẦN SỐ 1 VIỆT NAM

3K THẾ HỆ MỚI



ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

Bản mạch nguồn lá đồng 2 lớp tản nhiệt tốt, độ bền cao

Tuổi thọ lên tới 20.000 giờ

Độ sáng cao lên tới 900-1000Lm/m lớn hơn 500Lm/m (led thường)

Ánh sáng liên mạch không bị đứt quãng trên từng mét dây đảm bảo tính thẩm mỹ

Dễ dàng tiện lợi thi công, với khoảng cách cắt chỉ 16,6cm

Suy hao ánh sáng thấp

Khả năng hoàn màu tốt, giúp bảo vệ mắt tốt hơn.



LED DÂY 3K VH33 - 2835/ 3 HÀNG/ 180 BÓNG



		51.500VNĐ/m
Mã hàng	VH33	
Công suất	11.5w - 12w/m	
Quang thông	1100lm - 1200lm/m	
Chip led	đồng, 2835/3 hàng/180 bóng	
Chỉ số hoàn màu	Ra 85	
Nguồn	lá đồng	
Tiêu chuẩn:	IP65	
Quy cách đóng gói	cuộn 100 mét / 1 thùng	

LED DÂY 3K VH16 - 5050/1 HÀNG/ 60 BÓNG



		47.000VNĐ/m
Mã hàng	VH16	
Công suất	11.5w - 12w/m	
Quang thông	900lm - 1000lm/m	
Chip led	5050/ 1 hàng/ 60 bóng	
Nguồn	lá đồng	
Tiêu chuẩn	IP65	
Quy cách đóng gói	cuộn 100 mét / 1 thùng	

LED DÂY 3K VH26 - 2835/2 HÀNG/ 180 BÓNG



		44.800VNĐ/m
Mã hàng	VH26	
Công suất	10w - 11 w/m	
Quang thông	900 - 990lm/m	
Chip led	2835/2 hàng/ 180 bóng	
Nguồn	lá đồng	
Tiêu chuẩn	IP65	
Độ sáng cao	90lm/w	
Quy cách đóng gói	cuộn 100 mét / 1 thùng	

LED DÂY 3K VH15 - 2835/ 1 HÀNG/ 120 BÓNG



		16.500VNĐ/m 17.500VNĐ/m
Mã hàng	VH15	
Công suất	7.5w-8w/m	
Quang thông	600lm - 640lm/m	
Chip led	2835/1 hàng/ 120 bóng	
Nguồn	lá đồng	
Tiêu chuẩn	IP65	
Quy cách đóng gói	cuộn 100 mét / 1 thùng	

LED DÂY 3K VH21N (1M/6CUT) - 2835/2 HÀNG/156 BÓNG



		28.880VNĐ/m 30.900VNĐ/m
Mã hàng	VH21N	
Công suất	8-9.5w/m	
Quang thông	800 - 950lm/m	
Chip led	2835/2 hàng/ 156 bóng	
Nguồn	lá đồng, chips led đồng	
Tiêu chuẩn	IP65	
Khoảng cách cắt	16,6cm	
Chỉ số hoàn màu	Ra=85	
Quy cách đóng gói	cuộn 100 mét / 1 thùng	

LED DÂY 3K VH27 - 2835/ 3 MÀU /3 CHẾ ĐỘ



		47.000VNĐ/m
Mã hàng	VH27	
Công suất	1 chế độ 6w/m 2 chế độ 10w/m	
Chip led	2835/ 3 màu/ 3 chế độ	
Quang thông	300 lm/m – 480 lm/m	
Tuổi thọ	Lên tới 15.000h	
Bảo hành	12 tháng	
Tiêu chuẩn	IP65	
Quy cách đóng gói	cuộn 100 mét/thùng	

LED DÂY VH12 - 2835 ĐUỐI 6 MÀU



		19.680VNĐ/m
Mã hàng	VH12	
Công suất	4w-4.5w/m	
Chip led	2835/ 1 hàng đuôi	
Quang thông	240 lm/m	
Tuổi thọ	Lên tới 15.000h	
Bảo hành	12 tháng	
Tiêu chuẩn	IP65	
Quy cách đóng gói	cuộn 100 mét/thùng	

LED DÂY VH32 - 2835/3 HÀNG/ 180 BÓNG



		51.500VNĐ/m
Mã hàng	VH32	
Công suất	7w-7.5w/m	
Chip led	2835/ 3 hàng / 180 bóng	
Quang thông	560lm/m	
Tuổi thọ	Lên tới 15.000h	
Bảo hành	12 tháng	
Tiêu chuẩn	IP65	
Quy cách đóng gói	cuộn 100 mét/thùng	

ƯU ĐIỂM NGUỒN LED VIỆT HÀN


Dây đồng nguyên chất 99.99%

Kháng nước tiêu chuẩn IP65

Siêu bền, siêu tiện lợi


Bảo hành 6 tháng

PHỤ KIỆN ĐÈN LED DÂY



**Nguồn led 3K 03 cam
PK NL3k03K**
Dùng cho VH33
Quy cách đóng gói: 100 cái/ thùng
(mỗi cái đóng vào một túi zip)

Liên hệ



**Nguồn led 3K 02 cam
PK NL3K02C**
Dùng cho VH21 NEW, VH26
Quy cách đóng gói: 100 cái/ thùng
(mỗi cái đóng vào một túi zip)

Liên hệ




**Nguồn led nháy 3K 05
PK NLN3K05**
Dùng cho VH21New
Quy cách đóng gói: 70 cái/ thùng
(mỗi cái đóng vào một túi zip)

Liên hệ




**Nguồn led thể hệ mới
Dùng cho VH33, VH26**
Quy cách đóng gói: 100 cái/ thùng
(mỗi cái đóng vào một túi zip)

33.500




Nguồn led đa năng liên chân kim
Ruột dẫn Cu 99,99%
Dùng cho các loại dây led có dây nguồn:
VH28, VH21, VH31, VH32, VH25
Quy cách đóng gói: 100 cái/ thùng
(mỗi cái đóng vào một túi zip)

32.500




**Nguồn led 3K 01 kẹp
PK NL3K01**
Dùng cho sản phẩm VH15 dạng kẹp
Quy cách đóng gói: 100 cái/ thùng
(mỗi cái đóng vào một túi zip)

Liên hệ



**Nguồn led thể hệ mới đa năng
PK- NLTHMDN03**
Dùng cho VH15; VH21NEW, VH26; VH33
Quy cách đóng gói: 100 cái/ thùng
(mỗi cái đóng vào một túi zip + 2 dây thít)

Liên hệ



**Nguồn led nháy 3K 04
PK NLN3K04**
Dùng cho VH15
Quy cách đóng gói: 70 cái/ thùng
(mỗi cái đóng vào một túi zip)

Liên hệ



Nguồn led liên chân kim
Ruột dẫn Cu 99,99%
9mm dùng cho VH28
10.2mm dùng cho VH21 và VH23
13mm dùng cho VH31 và VH32
Quy cách đóng gói: 100 cái/ thùng
(mỗi cái đóng vào một túi zip)

31.000



Nguồn led nháy
Ruột dẫn Cu 99,99%
6mm dùng cho VH12
Quy cách đóng gói: 70 cái/ thùng
(mỗi cái đóng vào một túi zip)

47.500




Nguồn led 3 chế độ
(dùng cho 5730 3 chế độ)
Ruột dẫn Cu 99,99%
Dùng cho VH27 - 5730/ 3 chế độ
Quy cách đóng gói: 70 cái/ thùng
(mỗi cái đóng vào một túi zip)

64.500



Khớp nối thẳng 3K 02
Dùng cho VH15
Quy cách đóng gói: 50 chiếc/ gói

12.500



Khớp nối vuông
Quy cách đóng gói: 20 chiếc / gói

36.500



Khớp nối giữa
Quy cách đóng gói: 20 chiếc / gói

25.500



Nút bật
Dùng cho loại 1 hàng ,2 hàng ,3 hàng
Quy cách đóng gói: 50 chiếc /gói

1.500



Chân kim
Dùng cho loại 1 hàng ,2 hàng ,3 hàng
Quy cách đóng gói: 50 chiếc /gói

1.500



**Bộ điều khiển đổi màu
LED RGB 5050**
Dùng cho VH16
Bao gồm điều khiển
Đơn vị tính : 1 bộ
Quy cách đóng gói: 1 bộ/1 hộp
Thùng 100 hộp

113.000



Nẹp gắn tường
Quy cách đóng gói: 50 chiếc / gói

1.500



Nẹp gắn tường 1 vít ở giữa
Quy cách đóng gói: 50 chiếc / gói

1.500



Khớp nối thẳng 3K 01
Dùng cho VH33, VH26
Quy cách đóng gói: 50 chiếc / gói

12.500



Đầu bấm mạng Tenda

RJ45 CAT5E

2.600

Tenda CAT6

5.600



Đui thông thường



Đui đèn thông minh

Bảng giá và thông số sản phẩm

STT	CHUNG LOẠI	THÔNG SỐ	ĐƠN GIÁ
1	Dây đui trang trí cao cấp 5 mét 10 đui	Dây nguồn đồng 99.99%, nhựa PVC, IP65	228.000
2	Dây đui trang trí cao cấp 10 mét 20 đui	Dây nguồn đồng 99.99%, nhựa PVC, IP65	420.000
3	Dây đui đèn trang trí thông minh	Dây nguồn dài 9,1 m, đui đồng, gồm 15 bóng đổi màu, 1 bảng điều khiển RGB	1.390.000

GIẢI PHÁP TRANG TRÍ CẢNH QUAN, SÂN VƯỜN, ĐÔ THỊ

BỘ ĐÈN LED THIÊN THẦN



199.500VNĐ/ túi

Mã hàng	BDLDD10
Chiều dài	10 mét
Cổng USB, kết nối điện thoại	
Điều khiển chế độ ánh sáng	
Quy cách đóng gói	1bộ/ 1 túi

LED DÁN COB



43.500VNĐ/ mét

Công suất	11.5w - 12w/m
Tiêu chuẩn	IP65
Độ sáng cao	90lm/w
Quang thông	1000 lm - 1100 lm/m
Quy cách đóng gói	5 mét/ 1 hộp
Có băng dính 2 mặt tiện lợi thi công	

QUẢ CẦU LED (NGUỒN 24V)



ø200 130.000VNĐ/quả

ø300 199.500VNĐ/quả

Nguồn điện	24V
Chống nước	IP67
Quy cách đóng gói	10 quả/ thùng

LED THIÊN THẦN



LTT24V 10m/ 100 bóng 95.500VNĐ/dây

Quy cách đóng gói 1bó /10 mét

LTT24V 10m/ 100 bóng 189.000VNĐ/dây

Quy cách đóng gói	1bó /20 mét
Nguồn điện	24V
Dây đồng mạ thiếc	

PHỤ KIỆN THANH NHÔM

MÃ SẢN PHẨM	TÊN SẢN PHẨM	HÌNH ẢNH SẢN PHẨM	ĐƠN VỊ TÍNH	GIÁ CATALOGUE
TN1013A	Thanh nhôm 1013 lắp âm KT		Cây 2m	38,000
TN1707N	Thanh nhôm 1707 lắp nổi KT		Cây 2m	38,000
TN1707A	Thanh nhôm 1707 lắp âm KT		Cây 2m	43,500

NGUỒN LED TRONG NHÀ



MÃ SẢN PHẨM	TÊN SẢN PHẨM	ĐƠN VỊ TÍNH	GIÁ CATALOGUE
N12-70TN	Nguồn aladanh 12V 70W (6A) TN	Bộ	135,000
N12-150TN	Nguồn aladanh 12V 150W (12.5A) TN	Bộ	192,000
N12-210TN	Nguồn aladanh 12V 210W (17.5A) TN	Bộ	222,000
N12-300TN	Nguồn aladanh 12V 300W (25A) TN	Bộ	243,000
N24-70TN	Nguồn aladanh 24V 70W (3A) TN	Bộ	135,000
N24-150TN	Nguồn aladanh 24V 150W (6.3A) TN	Bộ	192,000
N24-210TN	Nguồn aladanh 24V 210W (8.8A) TN	Bộ	222,000
N24-300TN	Nguồn aladanh 24V 300W (12.5A) TN	Bộ	243,000

NGUỒN LED NGOÀI TRỜI



MÃ SẢN PHẨM	TÊN SẢN PHẨM	ĐƠN VỊ TÍNH	GIÁ CATALOGUE
N12-200NT	Nguồn aladanh 12V 200W (16.6A) NT	Bộ	294,000
N12-300NT	Nguồn aladanh 12V 300W (25A) NT	Bộ	386,000
N12-400NT	Nguồn aladanh 12V 400W (33.3A) NT	Bộ	466,000
N12-150NT	Nguồn aladanh 24V 150W (6.5A) NT	Bộ	270,000
N24-200NT	Nguồn aladanh 24V 200W (8.3A) NT	Bộ	294,000
N24-300NT	Nguồn aladanh 24V 300W (12.5A) NT	Bộ	386,000
N24-400NT	Nguồn aladanh 24V 400W (16.6A) NT	Bộ	466,000

DÂY ĐỒNG BỀN MẠ THIẾC



Việt Hàn là Vendor của Samsung

ƯU ĐIỂM & ỨNG DỤNG

- 👍 Dẫn điện tốt, cách điện an toàn
- 👍 Màu sắc tươi sáng, không bị xỉn màu trong các môi trường khắc nghiệt giúp độ thẩm mỹ cao
- 👍 Các sợi đồng nhỏ, xoắn lại từng bó, khi sử dụng sẽ dễ dàng uốn dẻo và lắp đặt
- 👍 Gia công theo yêu cầu của khách hàng
- 👍 Được sử dụng trong ngành hàng không, chế tạo máy, công nghiệp ô tô, điện tử...



TIÊU CHUẨN QUY CÁCH

DÂY ĐỒNG BỀN + DÂY ĐỒNG TRẮNG THIẾC



AWG SIZE	LOẠI ĐỒNG	HƯỚNG XOẮN	TIÊU CHUẨN ĐỘ XOẮN MB (mm)	DIỆN TÍCH MẶT CẮT DÂY ĐỒNG BỀN UL	TIÊU CHUẨN ĐƯỜNG KÍNH SỢI NHỎ NHẤT (mm)
34AWG	7/0.06	Hướng S	3÷4	0.020~0.0197	0.06
32AWG	7/0.08	Hướng S	4÷5	0.0324~0.0318	0.076
30AWG	7/0.10	Hướng S	7÷8	0.0507~0.0497	0.096
	11/0.08				0.076
28AWG	7/0.127	Hướng S	8÷10	0.0804~0.0790	0.12
	11/0.10	Hướng S			0.096
	19/0.08	Hướng S			0.076
	11/0.10+500D	Hướng S			0.096
27AWG	14/0.10+500D	Hướng S	8÷10	0.102~0.100	0.096
26AWG	7/0.16	Hướng Z	10÷12	0.128~0.126	0.155
	20/0.10	Hướng S			0.092
	19/0.10	Hướng S			0.092
	30/0.08	Hướng S			0.076
	30/0.08+1000D	Hướng S	8÷9.5		0.074
24AWG	26/0.10	Hướng S	12÷15	0.205~0.201	0.096
	11/0.16	Hướng S			0.155
	7/0.203	Hướng S			0.193
	40/0.08	Hướng S			0.08
23AWG	34/0.10	Hướng S	12÷15	0.259~0.254	0.098
22AWG	17/0.16	Hướng S	18÷20	0.324~0.318	0.156
	34/0.12	Hướng S			0.115
20AWG	26/0.16	Hướng S	30÷32	0.519~0.509	0.156
18AWG	41/0.16	Hướng S	32÷35	0.823~0.807	0.159
16AWG	26/0.254	Hướng S	32÷35	1.31~1.28	0.252
14AWG	41/0.254	Hướng S	36÷38	2.08~2.04	0.252
12AWG	65/0.254	Hướng S	36÷38	3.31~3.24	0.252
18AWG	74/0.3	Hướng Z	60 - 63	2.98~3.02	0.298
16AWG	7/0.195	Hướng S	14	0.6~0.65	0.193
14AWG	7/0.175	Hướng S	14	0.6~0.65	0.173
0.5SQmm	16/0.192	Hướng S	28÷30	0.8~1.00	0.19
0.75SQmm	24/0.192	Hướng S	32÷35	1.2~1.5	0.19
1.0SQmm	32/0.192	Hướng S	43÷45	1.3~1.6	0.19
1.5SQmm	30/0.24	Hướng S	48÷50	1.7~1.85	0.238
2.5SQmm	50/0.24	Hướng S	68÷70	1.9~2.25	0.238
4.0SQmm	56/0.28	Hướng S	78÷80	2.6~2.85	0.278
6.0SQmm	84/0.28	Hướng S	100÷103	2.9~3.1	0.278